



TUBERÍA DE COBRE

Tubería flexible de cobre para aire acondicionado y refrigeración

Descripción General

Tubería flexible de cobre para refrigeración y aire acondicionado en diámetros de 1/8" a 1 1/8".

Especificaciones Generales

Para equipos de refrigeración y aire acondicionado. Tratada con nitrógeno para evitar oxidación. Se fabrica bajo la Norma ASTM B743 y NMX-W023-SCFI.

Tubo de Cobre Flexible Tipo Refrigeración Rollos de 15.24m y 30.48m

Diámetro Exterior		Espesor de Pared		Peso en kg por Rollo		No. de Rollos por Caja
mm	pulg	mm	pulg	15.24m	30.48m	
3.18	1/8	0.762	0.030	0.786	1.572	1
4.76	3/16	0.762	0.030	1.304	2.608	1
6.35	1/4	0.762	0.030	1.828	3.656	1
7.94	5/16	0.813	0.032	2.469	4.938	1
9.53	3/8	0.813	0.032	3.032	6.064	1
12.70	1/2	0.813	0.032	4.130	8.260	1
15.88	5/8	0.889	0.035	5.684	11.368	1
19.00	3/4	0.889	0.035	6.919	13.838	1
22.30	7/8	1.140	0.045	10.317	20.634	1
28.60	1 1/8	1.270	0.050	14.859	29.718	1

LOS VALORES DE ESTA TABLA ESTÁN BASADOS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-W 23, ASTM-B280 Y ESTÁN SUJETOS A TOLERANCIAS DE MANUFACTURA