



## TUBERÍA DE COBRE

### Tubería Flux de cobre (ingenios)

#### Descripción General

Tubería de cobre tipo flux para Ingenios azucareros, diámetros de 1" hasta 4".

#### Especificaciones Generales

Esencial en sistemas de evaporación y tachos en la industria azucarera; con puntas recocidas que facilitan la expansión de los extremos. Esta tubería se fabrica bajo la Norma ASMT B75.

Tabla de Pesos Teóricos

mm		1.245	1.651	2.108	2.768
plgs		0.049	0.065	0.083	0.109
BWG		18	16	14	12
Diámetro Exterior					
pulg	mm	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m
1	25.400	0.844	1.101	1.379	1.760
1 1/8	28.575	0.955	1.248	1.567	2.007
1 1/4	31.750	1.066	1.396	1.755	2.253
1 3/8	34.925	1.177	1.543	1.943	2.500
1 1/2	38.100	1.288	1.690	2.131	2.747
1 5/8	41.275	1.399	1.837	2.319	2.994
1 3/4	44.450	1.510	1.984	2.507	3.241
2	50.800	1.732	2.279	2.883	3.735
2 1/4	57.150	1.954	2.573	3.259	4.228
2 1/2	63.500	2.176	2.868	3.635	4.722
2 3/4	69.850	2.398	3.162	4.011	5.216
3	76.200	2.620	3.457	4.387	5.710
3 1/4	82.550	2.842	3.751	4.763	6.203
3 1/2	88.900	3.064	4.046	5.139	6.697
3 3/4	95.250	3.286	4.340	5.515	7.191
4	104.600	3.508	4.634	5.891	7.685