



## TUBERÍA DE COBRE

### Tubería rígida de cobre tipo ACR

#### Descripción General

Tubería rígida de cobre tipo ACR en diámetros de 1/8" a 1 1/8".

#### Especificaciones Generales

Se utiliza en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado. Tratado con nitrógeno para evitar oxidación interna y con tapones de plástico en los extremos. Se fabrica bajo la Norma ASTM B280.

**Tubo de Cobre Rígido Tipo ACR Tramos de 6.10m**

Designación Convencional	Diámetro Exterior		Espesor Nominal		Peso kg		No. De Tubos por atado
	pulg	mm	pulg	mm	Metro	Tramo	
3/8	0.95	0.375	0.76	0.030	0.187	1.141	50
1/2	12.70	0.500	0.89	0.035	0.295	1.800	40
5/8	15.87	0.625	1.02	0.040	0.424	2.586	25
3/4	19.05	0.750	1.07	0.042	0.539	3.288	15
7/8	22.22	0.875	1.14	0.045	0.677	4.130	10
1 1/8	28.57	1.125	1.27	0.050	0.975	5.948	5

LOS VALORES DE ESTA TABLA ESTÁN BASADOS EN LA NORMA ASTM-B88 Y ESTÁN SUJETOS A TOLERANCIAS DE MANUFACTURA