



TUBERÍA DE COBRE

Tubería rígida de cobre tipo ACR

Descripción General

Tubería rígida de cobre tipo ACR en diámetros de 1/8" a 1 1/8".

Especificaciones Generales

Se utiliza en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado. Tratado con nitrógeno para evitar oxidación interna y con tapones de plástico en los extremos. Se fabrica bajo la Norma ASTM B280.

Tubo de Cobre Rígido Tipo ACR Tramos de 6.10m

Designación Convencional	Diámetro Exterior		Espesor Nominal		Peso kg		No. De Tubos por atado
	pulg	mm	pulg	mm	Metro	Tramo	
3/8	0.95	0.375	0.76	0.030	0.187	1.141	50
1/2	12.70	0.500	0.89	0.035	0.295	1.800	40
5/8	15.87	0.625	1.02	0.040	0.424	2.586	25
3/4	19.05	0.750	1.07	0.042	0.539	3.288	15
7/8	22.22	0.875	1.14	0.045	0.677	4.130	10
1 1/8	28.57	1.125	1.27	0.050	0.975	5.948	5

LOS VALORES DE ESTA TABLA ESTÁN BASADOS EN LA NORMA ASTM-B88 Y ESTÁN SUJETOS A TOLERANCIAS DE MANUFACTURA