



## TUBERÍA DE COBRE

### Tubería rígida de cobre tipo "K"

#### Descripción General

Tubería de cobre tipo " K " en medidas nominales de 1/4" a 4".

#### Especificaciones Generales

La tubería rígida de cobre se fabrica bajo las Normas ASTM B88 y NMX-W018-SCFI.

**Tubo de Cobre Rígido Tipo "K" Presentación Tramo de 6.10m y 3.05m**

Designación Convencional	Diámetro				Espesor Nominal		Peso Nominal kg	
	Exterior		Interior		mm	pulg	Tramo	Metro
pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg		
1/4	9.52	0.375	7.75	0.305	0.88	0.035	1.315	0.215
3/8	12.70	0.500	10.21	0.402	1.24	0.049	2.440	0.400
1/2	15.87	0.625	13.39	0.527	1.24	0.049	3.123	0.512
5/8	19.05	0.750	16.56	0.652	1.24	0.049	3.794	0.622
3/4	22.22	0.875	18.92	0.745	1.65	0.065	5.819	0.954
1	28.57	1.125	25.27	0.995	1.65	0.065	7.612	1.248
1 1/4	34.92	1.375	31.62	1.245	1.65	0.065	9.442	1.548
1 1/2	41.27	1.625	37.62	1.481	1.82	0.072	12.346	2.024
2	53.97	2.125	49.76	1.959	2.10	0.083	18.696	3.065

LOS VALORES DE ESTA TABLA ESTÁN BASADOS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-W 18, ASTM-B88 Y ESTÁN SUJETOS A TOLERANCIAS DE MANUFACTURA